

Bokhyllebelysning 118

Produktblad



Bokhyllebelysning 118 levereras med allt du behöver för att få belysning på din bokhylla. Armaturen levereras komplett med drivdon med dimmerfunktion, 4 meter nätkabel och tillhörande strömbrytare samt 0,5 meter kabel för anslutning av drivdonet till armaturen, fästen och tillhörande skruv samt en monteringsanvisning.

Drivdonet är fristående och placeras på toppen av bokhyllan. Armarna är 290 mm långa vilket ger ett maximalt utstick på ca 25 cm. Armaturer tom 150 cm levereras med 2 st armar, över 150 cm med 3 st armar. Anslutning av armaturkabel i vänster arm som standard.

Artikelnummer	Beskrivning
10902-27	Bokhyllebelysning 2700K 20-50 cm
10903-27	Bokhyllebelysning 2700K 51-75 cm
10904-27	Bokhyllebelysning 2700K 76-100 cm
10905-27	Bokhyllebelysning 2700K 101-125 cm
10906-27	Bokhyllebelysning 2700K 126-150 cm
10907-27	Bokhyllebelysning 2700K 151-200 cm
10908-27	Bokhyllebelysning 2700K 201-250 cm
10909-27	Bokhyllebelysning 2700K 251-300 cm
10910-27	Bokhyllebelysning 2700K 301-350 cm

Ange längd på armaturen vid beställning.

Bokhyllbelysning 118

Produktblad

Matchning mellan kulörer på listen och armarna görs enligt nedanstående som standard.

List	Arm
Mässing	Mässing natur
Brun	Mässing natur
Svart	Svart
Vit	Vit
Silver	Grå

Material: Ljuslisten i anodiserad aluminiumprofil 17x17 mm. Armar i 4 mm mässingrör.

Ljusstyrka: 370 lm/m

Färgtemperatur, typvärde: 2700 kelvin (2600-2800) eller 2400 kelvin (2300-2500)

Färgåtergivning: Ra min 90

Spridningsvinkel: 75 grader

Matningsspänning: 12 V DC

Effektförbrukning 7,2 W/m

Livslängd: 50000 timmar

Energiklass: A till A⁺⁺

Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor.

Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.